

# Arctos B-II

## Erikoisrasva iskuvasaran voiteluautomaattiin



**Erittäin laadukas Litiumkompleksi perustainen molybdeenidisulfidi  
lisäaineistettu rasva raskaaseen kuormitukseen.**

**Sekä EP- että MoS2(Moly) lisäaineistettu.**

**Erinomainen vedenkesto ja korroosionesto-ominaisuus.**

**Hyvä kohteisiin joissa esiintyy kiinnileikkaantumisen varaa ja värähtelevää  
iskumaista kuormitusta kuten; esim. hydrauliset iskuvasarat ja autojen  
vetonivelet.**

**Sopii niin teollisuuteen kuin maanrakennukseen.**

### Teknisiä tietoja:

<b>NLGI-luokka(jäykkyys):</b>	<b>2</b>
<b>Tunkeuma,+25C, 0,1mm:</b>	<b>265-295</b>
<b>Väri:</b>	<b>Harmaa</b>
<b>Saennin:</b>	<b>Litiumkompleksi</b>
<b>Perusöljy(tyyppi):</b>	<b>Mineraaliöljy</b>
<b>Perusöljyn viskositeetti:</b>	<b>340 cSt +40 C</b>
<b>Tippumispiste:</b>	<b>&gt;250 C</b>
<b>4-kuula testi:</b>	<b>315 kg</b>
<b>Korroosio, Emcor:</b>	<b>0 - 0 (eritt.hyvää)</b>
<b>Pyöränlaakeritesti:</b>	<b>2g(6h/+150C)</b>
<b>Kylmä-momentti,-20C:</b>	<b>800 mN(hyvää)</b>
<b>Käyttölämpötila:</b>	<b>-30...+160 C</b>

**DIN-KP/KF2P-30**  
**ISO-LXCEIB2**

