

Calsium LF



Calsium perustainen voitelurasva vedelle alttiisiin rasvavoitelukohteisiin.

Sitkoisuutensa ansiosta soveltuu hyvin tappirasvaksi maatalous- ja metsätalouskoneisiin sekä maanrakennuskoneisiin ja kuljetuskaluston alustan voitelukohteisiin.

Korkeapainelisäaineistettu(EP), soveltuu myös raskaaseen käyttöön.

Soveltuu kuula-, rulla- ja liukulaakereiden rasvavoiteluun.

Huom! sitkoisuutensa takia rasva ei sovellu laakereihin jotka käyvät korkeilla kierrosluvuilla.

Myös pehmeämpi talvilaatu saatavilla.
Teknisiä tietoja:

NLGI-luokka(jäykkyys):	2
Tunkeuma,+25C, 0,1mm:	285 (työstettynä, 60-iskua)
Väri:	Tummanpunainen, sitkoistettu
Saennin:	Kalsium-saippua
Perusöljy(tyyppi):	Mineraaliöljy, parafiininen
Perusöljyn viskositeetti:	-- cSt +40 C
Tippumispiste:	+150 C
4-kuulatesti:	250 kg
Timken EP:	50 lbs
Käyttölämpötila:	-25...+100 C

DIN-KP2K-25

ISO-LXBCHB2

Pakkauskoot: 400g, 5kg, 18kg, 50kg,180kg

