

Del-Ron®



Synteettinen 0w40 & 5w40 R

Öljy: **oikeasti synteettinen** seos; **Polyalfaoleiini (PAO)**.

Erinomaiset synteettiset voiteluöljyt, erinomainen laatu !

Uuden teknologian lisäaineet, erinomainen suorituskyky !

Pitkille öljynvaihtoväleille; erinomaiset ominaisuudet säilyvät pitkään vielä käytettynäkin, tämä on tärkeää pitkiä vaihtovälejä käytettäessä.

Valmistettu korkean stabiliteetin erikoisviskositeetti-indeksin-parantajalla. Näin öljylle on saatu **hyvät ominaisuudet; **korkea stabiliteetti** ja **rasituksen kesto**, **erinomainen lämmön kesto** ja **kulumista vähentävä vaikutus**.**

Sopii pakokaasujen jälkikäsitteilylaitteille; katalysaattorit(CAT) ja partikkeli-suodattimet(DPF) matala sulfaattituhka-(SAPS) ja fosfori pitoisuus.

Ns.LowFriction(vähäkitkainen), polttoainetta säästävä ja kulumista vähentävä ominaisuus.

Älä sekoita muita öljyjä tai lisäaineita !

Teknisiä tietoja:

| | | |
|------------------|-------------|------------|
| SAE: | 0w40 | 5w40 |
| Visk. +40c, cSt | 84 | 94 |
| Visk. +100c, cSt | 14,9 | 15,1 |
| Visk.indeksi: | 187 | 170 |
| Visk.CCS,mPas | 5.900(-35c) | 5.100(-30) |
| Jähmepiste: | -48 | -42 C |
| HTHS (+150c) | 3,5 | 4,0 mPas |
| Sulfaattituhka | | 0,8 % |
| Fosfori | | 0,08 % |
| TBN | | 8,0 |
| Väri | | Punainen |

0w40 & 5w40

ACEA-16: C3
ACEA-12: C3
ACEA-08: A3/B3, C2/C3

API: (SL) SM / SN / CF

BMW: Longlife-01 & 04,
Ford: WSS-M2C917A,
GM/Opel: Dexos-2,
MB: p229.51/p229.31,
Porsche A40,
Renault: RN 0700/0710
VW: 504/507

Huom! Tuotteen arvot/mittaustulokset voivat vaihdella ja niitä ei tule käyttää takuuna tuotteen ominaisuuksista.

