

PX-280

*Fettechno
Greases*

Täyssynteettinen voiteluaine erityisesti korkeisiin lämpötiloihin, elinikäiseen voiteluun alle +180 C:n lämpötiloissa. Kestää monia kemikaaleja, liuottimia, polttoaineita, kaasuja(+happi), happoja, säteilyä (UV, Gamma), halogeeneja ja alipainetta. Soveltuu yleisimmille metalleille, muoveille, tiivisteille ja kumeille. Hyvä vedenkesto, ei johda sähköä, voidaan käyttää katkaisimissa. Elintarviketeollisuuskelpoinen: H-1 luokitus.

- Kemianteollisuus
- Ydinteollisuus
- Ilma- ja avaruusteollisuus
- Sähkö- ja elektroniikkateollisuus
- Elintarviketeollisuus

Ei saa sekoittaa toisiin rasvoihin tai voiteluaineisiin, vanha laakeri on puhdistettava ensin. Voi reagoita alumiinin(Al), magnesiumin(Mg) sekä näiden seosmetallien kanssa, erityisesti työstettäessä. Vältettävät materiaalit: ammoniakki, alkaliset metallit (Li, Na, K) sekä antimonipentafluoridi(SbF5) ja kobolttifluoridi(CoF3) ja fluorinoidut nesteet (liukenee niihin).

Huom! lämpöhajoaminen saattaa alkaa n.300 C:ssa vapauttaen myrkyllisiä huuruja joita ei saa hengittää, Ei SAA hävittää polttamalla! Lämpöhajoaminen voi alkaa jo +260 C:ssa titaatin ja ilma-rauta hiukkasseoksen vaikutuksesta.

Teknisiä tietoja:

NLGI-luokka(jäykkyys):	2
Tunkeuma,+25C, 0,1mm:	265 - 295 (NLGI-2)
-muutos 100.000iskua:	< 5 (lähes muutumaton)
Väri:	Valkoinen
Tiheys:	2 (vesi = 1)
Saennin:	PTFE (Teflon)
Perusöljy(tyyppi):	Fluorinoitu neste
Perusöljyn viskositeetti:	400 cSt +40 C
Tippumispiste:	--
4-kuulatesti:	600 kg
Käyttölämpötila:	-25...+280 C (hetkellinen +300)

**DIN-KPKF2U-25
ISO-LXB6DB2**

Pakkauskoot: 800g (400g:n patruuna)

