

AX-Grease

Erikoisrasva



Litiumkompleksi perustainen osasynteettinen rasva erityisesti pyöränlaakereille ja akselistoille.

Hyvä mekaaninen kesto ja pitkät voiteluvälit.

Korkeapainelisäaineet(EP) auttavat vähentämään kulumista voitelukohteessa, tämä on erittäin tärkeää käytettäessä raskaasti kuormitettuihin kohteisiin.

Laaja käyttölämpötila-alue: -30...+160 C

Hyvä vedenkesto ja korroosionesto-ominaisuudet.

Teknisiä tietoja:

NLGI-luokka(jäykkyys):	2
Tunkeuma,+25C, 0,1mm:	265-295
Rulla, stabiliteetti:	max.+60 (100h)
Väri:	Sininen
Saennin:	Litiumkompleksi
Perusöljy(tyyppi):	PAO+Esteri +Mineraali
Perusöljyn viskositeetti:	70 cSt +40 C
Tippumispiste:	260 C
4-kuula testi:	300 kg
Korroosio, Emcor:	0 - 0 (eritt.hyvä)
Käyttölämpötila:	-30...+160 C

**DIN-KP2P-30
ISO-LXCEFB2**

Pakkauskoot: 5kg, 18kg

