

Arctos B-1

Erikoisrasva

*Fettekno
Greases*

Bentoniitti perustainen osasynteettinen voitelurasva erityisesti hydraulisten iskuvasaroiden ja avohammaspyörien voiteluun.

Erittäin hyvä maanrakennusteollisuuteen, ympärivuotiseen käyttöön, toimii hyvin talvioloissakin.

Pidemmät voiteluvälit kuin tavanomaisilla avohammasrasvoilla.

Erittäin hyvät kiinnileikkaantumista vähentävät aineet.

Ei sisällä haitallisia kemikaaleja kuten esim. bitumi ja aromaattiset hiilivedyt.

Ei sovellu kuula- ja rullalaakereille.

Teknisiä tietoja:

NLGI-luokka(jäykkyys):	2-3
Tunkeuma,+25C, 0,1 mm:	230-260 (työstetty)
Väri:	Musta, sitkeä
Saennin:	Bentoniitti
Perusöljy(tyyppi):	Osasynteettinen
Perusöljyn viskositeetti:	1.000 cSt +40 C
Tippumispiste:	240 C
4-kuula testi:	315 kg
Käyttölämpötila:	-25...+150 C

**DIN-OG(HC)2/3P-25
ISO-LXBEIB2/3**



Pakkauskoot:

- 400g
- 5kg
- 18kg

