

Arctos XEP

Erikoisrasva



Litium-Kalsiumsulfonaatti-Boraatti-monikompleksi perustainen voitelurasva.

Erytyisesti tarkoitettu suuriin kuormituksiin, laakereissa, myös erittäin hyvä värähdysten kesto.

Erinomainen voitelevuus ja kulumisen vähentyminen kaikilla kuormituksilla.

Erinomaisen hyvä käyttöikä, pitkille voiteluväleille.

Laaja käyttölämpötila-alue.

**Hyvä vedenkesto;
kuuma, höyry, suola ja muta**

Erinomainen kuormankesto, 4-kuula testi yli 800kg, kun tavanomaisella EP-rasvalla arvo on n.300kg

Teknisiä tietoja:

NLGI-luokka(jäykkyys):	1-2
Tunkeuma,+25C, 0, 1mm:	265-295
Väri:	Vaalean ruskea
Saennin:	Litium-Calsiumsulfonaatti-Boraatti
Perusöljy(tyyppi):	Mineraali
Perusöljyn viskositeetti:	-- +40 C
Tippumispiste:	230 C
4-kuula testi:	yli 800 kg(Herz kuormitu 125kgf)
Korroosio, EMCOR:	0 - 0 (eritt.hyvä)
Vedenkesto:	alle 2%(huuhtoutuminen)
Käyttölämpötila:	-30...+150 C

**DIN-KP2P-30
ISO-LXCEIB2**



Pakkauskoot:

- 400g
- 5 kg
- 18 kg

