

Del-Ron R-803

Erikoisrasva



Litiumkompleksi perustainen osasynteettinen voitelurasva erityisesti iskuvasaroiden teräholkin voiteluun.

**Erittäin hyvä kiinnileikkaantumisenesto, Kupari+Moly.
4-kuula testi: 1.200 kg**

Soveltuu myös muihin kohteisiin missä tarvitaan erittäin-hyvää kiinnileikkaantumisenestoa kuten; vetopöydät ja suurien kuormitusten alaiset liukupinnat, avohammaspyörät ja kierteet.

Hyvä lämmön kesto ja sitkeys, pysyy voitelukohteessa.

Pitkäikäinen, pitkille voiteluväleille.

Huom! Ei sovellu kuula- ja rullalaakereille, siis vierintä laakereille.

Teknisiä tietoja:

NLGI-luokka(jäykkyys):	2
Tunkeuma,+25C, 0,1 mm:	265-295
Väri:	Kuparin värinen
Saennin:	Litiumkompleksi-saippua
Perusöljy(tyyppi):	Osasynteettinen
Perusöljyn viskositeetti:	-- cSt +40 C
Tippumispiste:	265 C
4-kuulatesti:	1.200 kg
Kiinteä voitelulisäaineet:	Kupari + Moly
Korroosionesto,Emcor:	0-0 (eritt.hyvä)
Käyttölämpötila:	-30...+160 C

**DIN-KPF(06)2P-30
ISO-LXCEIB2**



**Pakkauskoot:
- 400g**