

Laakeri A2

Fettekno
Greases

Litium 12-hydroksistearaatti perustainen voitelurasva.

Hyvä mekaaninen kestävyys, kestää pitkittynyttä rasiitusta hyvin.

Soveltuu kuula-, rulla- ja liukulaakereiden rasvavoiteluun.

Sisältää hapettumisenesto- ja korroosionestolisäaineita sekä metallin deaktivaattorisäaineita ja kulumista vähentävää lisäainetta(AW).

Kulumista vähentävä lisäaine(AW) toimii yleensä paremmin alhaisella ja keskirasvaalla kuormituksella kuin EP-aine.

Täyttää British Timken 3559, ASEA 78 1 1 ja RHP:n vaatimukset.

Teknisiä tietoja:

NLGI-luokka(jäykkyys):	2
Tunkeuma,+25C, 0,1 mm:	270
Väri:	Vaalean ruskea
Saennin:	Litium 12-hydroksisaippua
Perusöljy(tyyppi):	Mineraaliöljy
Perusöljyn viskositeetti:	102 cSt +40 C
Tippumispiste:	180 C
Kupari, korroosiotesti:	Läpäisee
Korroosio, EMCOR:	0 - 0 (eritt.hyvä)
Käyttölämpötila:	-30...+120 C

**DIN-KP2k-30
ISO-LXCCFB2**



Pakkauskoot:

- 400g
- 5kg
- 18kg
- 50kg
- 180kg

