

Lithium Complex Moly

Erikoisrasva



Litiumkompleksi perustainen molybdeenidisulfidi lisäaineistettu rasva raskaaseen kuormitukseen.

Sekä EP- että MoS₂(Moly) lisäaineistettu.

Hyvä kohteisiin joissa esiintyy kiinnileikkaantumisen varaa ja värähtelevää iskumaista kuormitusta kuten; esim. hydrauliset iskuvasarat ja autojen vetonivelet.

Sopii niin teollisuuteen kuin maanrakennukseen.

Hyvän vedenkesto ja korroosionesto-ominaisuus.

Tällä rasvapumpulla voit täyttää kätevästi uudelleen iskuvasaran voiteluautomaatin 500g:n patruunat.

Teknisiä tietoja:

NLGI-luokka(jäykkyys):	2
Tunkeuma,+25C, 0,1mm:	265-295
Väri:	Harmaa
Saennin:	Litiumkompleksi
Perusöljy(tyyppi):	Mineraaliöljy
Perusöljyn viskositeetti:	-- cSt +40 C
Tippumispiste:	250 C
4-kuula testi:	315 kg
Korroosio, Emcor:	0 - 0 (eritt.hyvä)
Pyöränlaakeritesti:	2g(6h/+150C)
Kylmä-momentti,-20C:	800 mN(hyvä)
Käyttölämpötila:	-30...+160 C

DIN-KP/KF2P-30
ISO-LXCEIB2

Pakkauskoot: 18kg

