

Multi CL2X "kylmärasva"

Fettekno
Greases

Kalsium perustainen voitelurasva erityisesti mataliin lämpötiloihin ns.kylmärasva ja vedelle alttiisiin voitelukohteisiin.

Soveltuu hyvin esim. venetrailerin pyöränlaakereiden voiteluun ja työstökoneiden vesi/leikkuuneste huuhteleviin kohteisiin.

Sisältää erityisiä emulgoituvuuslisäaineita eli sekoittuu veden kanssa(sitoo vettä itseensä), mutta kykenee silti voitelemaan hyvin.

Sisältää korkeapaine(EP)- ja kulumisen-esto(AW) sekä korroosionesto ja hapettumisenestolisäaineita.

Täyttää NATO-G460 vaatimuksen, myös vedenalaiseen voiteluun.

Teknisiä tietoja:

NLGI-luokka(jäykkyys):	2
Tunkeuma,+25C, 0,1mm:	265-295
Väri:	Vaaleanruskea
Saennin:	Kalsium-saippua
Perusöljy(tyyppi):	Mineraaliöljy, parafiininen
Perusöljyn viskositeetti:	14 cSt +40 C
Tippumispiste:	120 C
Timken OK:	20 kg
Korroosio, EMCOR:	0 - 0 (eritt.hyvä)
Öljyneroittuminen:	6 %
Käyttölämpötila:	-50...+90 C

**DIN-KP2G-50
ISO-LXEBIB2**



Pakkauskoot:

- 400g
- 5kg
- 18kg

