

Del-Ron®



Synteettinen raskaan kaluston dieselmoottoriöljy 5w40

Öljy: **oikeasti synteettinen** seos; **Polyalfaoleiini (PAO)**.

Valmistettu korkean stabiliteetin erikoisviskositeetti-indeksin-parantajalla.

Näin öljylle on saatu **hyvät ominaisuudet**; **korkea stabiliteetti** ja **rasituksen kesto**, **lämmön kesto**, **kulumista vähentävä vaikutus** sekä **polttoainetaloudellisuutta parantava vaikutus**.

Pitkille öljynvaihtoväleille, erittäin hyvä moottorin puhtaus ja noenliuotuskyky, siten vähentää noen aiheuttamaa kulumista ja sylinterien kiilloittumista.

Sopii pakokaasujen jälkikäsittelylaitteille, tuhka 1%, fosfori 0,08%

Sopii sekä vanhemmille dieseleille(E4) että uusille "High Power Clean Tech"-moottoreille(E9).

Ns.LowFriction(vähäkitkainen), polttoainetta säästävä ja kulumista vähentävä ominaisuus.

Älä sekoita muita öljyjä tai lisäaineita !

Teknisiä tietoja:

SAE:	5w40
Visk. +40C, cSt	84
Visk. +100C, cSt	13,2
Visk.index:	157
Visk.CCS(-30C 5w)	6.500 mPas
Jähmepiste:	-45 C
HTHS (+150C)	3,65 mPas
Sulfaattituhka(SAPS):	1,0 %
Fosfori:	0,08 %
TBN:	12,0
Väri:	Red

ACEA: E4, E6, E7, E9
API: CI-4, CJ-4
CAT: ECF-3
DAF: Extended Drain
Deutz: DQC-IV-10 LA
Detroit Diesel: 93K218
JASO: DH-2
Mack: EO-O Premium Plus
MB: 228.51, 235.31
MAN: M3477, M3575, M3271-1
MTU: Category 3.1
Renault: RLD-3
Scania: Low Ash, LA-2, LDF-3
Volvo: VDS-4

Huom! Tuotteen arvot/mittaustulokset voivat vaihdella ja niitä ei tule käyttää takuuna tuotteen ominaisuuksista.

