

Arctos EP-2

Erikoisrasva



Litium perustainen tehokas voitelurasva moniin rasva-voitelukohteisiin.

Edullinen, silti monipuoliset ominaisuudet yhdistettynä erittäin laadukkaaseen rasvaan, vaativaan yleisvoiteluun.

Kiinnitarttuvuuden ansiosta soveltuu myös liukulaakereiden, tappien ja nivelten voiteluun.

Soveltuu kuula-, rulla- ja liukulaakereiden rasvavoiteluun.

Rasvan korkeapainelisäaineet(EP) vähentävät merkittävästi kulumista voitelukohteissa, tämä on tärkeää käytettäessä raskaasti kuormitettuihin kohteisiin.

**Hyvä vedenkesto;
kuuma, höyry, suola, muta.**

Teknisiä tietoja:

NLGI-luokka(jäykkyys):	2
Tunkeuma,+25C, 0, 1mm:	265-295
Väri:	Vihreä
Saennin:	Litium-saippua
Perusöljy(tyyppi):	Mineraaliöljy, parafiininen
Perusöljyn viskositeetti:	155 cSt +40 C
Tippumispiste:	min.+185 C
4-kuulatesti:	3 15 kg
Korroosionesto,Emcor:	0-0 (eritt.hyvä)
Pyöränlaakeritesti:	3 g,(hyvä) , 6h +135 C
Käyttölämpötila:	-30...+130 C

**DIN-KP2N-30
ISO-LXCDIB2**



Pakkauskoot:

- 400g
- 5kg
- 18kg
- 50kg
- 180kg

