

Arctos H-1

Erikoisrasva



Silikoni perustainen täyssynteettinen voitelurasva erityisesti elintarviketeollisuuteen.

Ei myrkyllinen, NSF H-1 luokituksen mukainen.

Sietää kuumaa, kylmää ja suolaista vetää sekä höyryä.

Hyvät kulumisen- ja korroosionesto-ominaisuudet.

Ei sisällä mineraaliöljyjä, ei koksitu, voidaan käyttää uuneissa, käyttölämpötilan rajoissa.

Laaja käyttölämpötila-alue: -40...+200 C, hetkellisesti jopa +260 C.

Soveltuu kuula-, rulla- ja liukulaakereille.

Teknisiä tietoja:

NLGI-luokka(jäykkyys):	2
Tunkeuma,+25C, 0,1 mm:	280
Väri:	Väritön-läpikuultava
Saennin:	Silikoni
Perusöljy(tyyppi):	PAO
Perusöljyn viskositeetti:	80 cSt +40 C
Tippumispiste:	Ei ole, sulamaton
4-kuula testi:	210 kg
Korroosio, EMCOR:	0 - 0 (eritt.hyvä)
Vedenkesto,500h:	100 %(eritt.hyvä)
Haihtumishävikki:	alle 1%(korkeilla lämpötiloilla)
Käyttölämpötila:	-40...+200 C

DIN-KPHC25-40
ISO-LXDGIB2



Pakkauskoot:
- 400g

