

Arctos S-2

Erikoisrasva

Fettekno
Greases

Litiumkompleksi perustainen osasynteettinen voitelurasva vaativiin käyttökohteisiin, korkea suorituskyky.

Erittäin laaja käyttölämpötila-alue ja pitkät voiteluvälit.

Eriytyisen hyvä kuula- ja rullalaakereiden voitelu korkeissa lämpötiloissa.

Korkeapainelisäaineet(EP) antavat hyvät kuormituksenkesto-ominaisuudet.

Soveltuu korkeille kierrosluvuille n.500-8.000 rpm.

Hyvä veden kesto ja korroosionesto.

Teknisiä tietoja:

NLGI-luokka(jäykkyys):	2
Tunkeuma,+25C, 0,1 mm:	265-295
Rullastabiliteetti:	300 (tunkeumaksi muutettuna)
Väri:	Sininen
Saennin:	Litiumkompleksi-saippua
Perusöljy(tyyppi):	PAO+Esteri+Mineraali
Perusöljyn viskositeetti:	70 cSt +40 C
Tippumispiste:	250 C
Timken OK:	20 kg
Funktio.ikä, 10.000rpm:	yli 600 h
Korroosio, EMCOR:	0 - 0 (eritt.hyvä)
Öljyneroituminen:	alle 3 %
Käyttölämpötila:	-30...+160 C

**DIN-KP(E,HC)2P-30
ISO-LXCEIB2**



Pakkauskoot:

- 400g
- 5 kg
- 18 kg

