

CL-Grease

Erikoisrasva

Punainen



Litiumkompleksi perustainen NLGI-0 jäykkyyden(puoli-juokseva) rasva keskusvoitelulaitteille.

Hyvä mekaaninen kesto (stabiliteetti) , myös erittäin hyvä stabiliteetti veden läsnäollessa ja pitkät voiteluvälit. Myös voidaan käyttää vaihteistorasvana.

Korkeapainelisäaineet(EP) auttavat vähentämään kulumista voitelukohteissa, tämä on erittäin tärkeää käytettäessä raskaasti kuormitettuihin kohteisiin.

Laaja käyttölämpötila-alue: -30...+150 C

UUSI parannettu vedenkesto ja korroosionesto-ominaisuudet.

Suurempi kuormankantokyky kuin KPV.00:lla, suositellaan raskaasti-kuormitettuihin työkoneisiin

Teknisiä tietoja:

NLGI-luokka(jäykkyys):	0
Tunkeuma,+25C, 0,1mm:	355-387 (370)
Rulla, stabiliteetti:	n.+15 (hyvä)
Rulla, stab. +10% vesi:	n.+19 (eriomainen)
Väri:	Punainen
Saennin:	Litiumkompleksi
Perusöljy(tyyppi):	Mineraaliöljy
Perusöljyn viskositeetti:	300 cSt +40 C
Tippumispiste:	> 230 C
4-kuula testi:	315 kg
Korroosio, Emcor:	0 - 0 (eritt.hyvä)
Öljyn erottuminen:	max.3 %
Käyttölämpötila:	-30...+150 C
DIN-KP0N-30	
ISO-LXCDHB0	



Pakkauskoot:

- 18kg**
- 50kg**