

Osa-synteettinen raskaan kaluston dieselmoottoriöljy 10w40

Öljy: osa-synteettinen jossa on saavutettu hyvät ominaisuudet yhdistelemällä synteettisiä ja mineraalisia öljyjä; tuloksena hyvä laatu ja edullisuus.

Ns. Stay-In-Grade (S.I.G) öljy, säilyttää viskositeettinsa.

Korkea stabiliteetti ja rasituksen kesto, lämmön kesto, kulumista vähentävä vaikutus sekä polttoainetaloudellisuutta parantava vaikutus.

Pitkille öljynvaihtoväleille, erittäin hyvä moottorin puhtaus ja noenliuotuskyky, siten vähentää noen aiheuttamaa kulumista ja sylinterien kiilloittumista.

Voidaan käyttää myös ns.pien-dieseileissä, esim. pakettiautot (ACEA: B4)

Teknisiä tietoja:

SAE:	10w40
Visk. +40c, cSt	n.98,5
Visk. +100c, cSt	n. 14,8
Visk.indeksi:	n. 157
Visk.CCS(-25c 10w)	< 7.000 mPas
Jähmepiste:	< 39 °C
HTHS (+150c)	n. 3,8 mPas
Sulfaattituhka	1,35 %
Fosfori	0,10 %
TBN	> 9,0
Väri	Punainen

ACEA: E7, B4
API: CI4, CH4, CG4, CF4
CAT: ECF-2, ECF-1-a
Cummins: CES 20076, 20077
Detroit Diesel: 93K215
Deutz: DQC-III
Mack: EO-M+ , EO-M, EO-N
MB: 228.3, 228.1
MAN: M3275-1
MTU: Type 2
Renault: RVI RLD/RLD-2
Scania: LDF, LDF-2
Volvo: VDS-3

Huom! Tuotteen arvot/mittaustulokset voivat vaihdella ja niitä ei tule käyttää takuuna tuotteen ominaisuuksista.

