

# Arctos H-1

## Erikoisrasva



**Silikoni perustainen täyssynteettinen voitelurasva erityisesti elintarviketeollisuuteen.**

**Ei myrkyllinen, NSF H-1 luokituksen mukainen.**

**Sietää kuumaa, kylmää ja suolaista vetää sekä höyryä.**

**Hyvät kulumisen- ja korroosionesto-ominaisuudet.**

**Ei sisällä mineraaliöljyjä, ei koksitu, voidaan käyttää uuneissa, käyttölämpötilan rajoissa.**

**Laaja käyttölämpötila-alue: -40...+200 C, hetkellisesti jopa +260 C.**

**Soveltuu kuula-, rulla- ja liukulaakereille.**

**Teknisiä tietoja:**

<b>NLGI-luokka(jäykkyys):</b>	<b>2</b>
<b>Tunkeuma,+25C, 0,1mm:</b>	<b>280</b>
<b>Väri:</b>	<b>Väritön-läpikuultava</b>
<b>Saennin:</b>	<b>Silikoni</b>
<b>Perusöljy(tyyppi):</b>	<b>Silikoni</b>
<b>Perusöljyn viskositeetti:</b>	<b>350 cSt +40 C</b>
<b>Tippumispiste:</b>	<b>Ei ole, sulamaton</b>
<b>4-kuula testi:</b>	<b>180 kg</b>
<b>Korroosio, EMCOR:</b>	<b>0 - 0 (eritt.hyvä)</b>
<b>Vedenkesto, huuhtouma:</b>	<b>&lt; 2 %</b>
<b>Haihtumishävikki:</b>	<b>alle 1%(korkeilla lämpötiloilla)</b>
<b>Käyttölämpötila:</b>	<b>-40...+200 C</b>
<b>Dielektrisyys:</b>	<b>20 KV/mm (arvio)</b>
<b>DIN-KPHC25-40</b>	
<b>ISO-LXDGIB2</b>	



**Pakkauskoot:**  
**- 400g**

