

# Arctos H-1

"matala lämpö"  
Erikoisrasva



**Alumiinikompleksi perustainen ns.valkoöljy voitelurasva erityisesti elintarviketeollisuuteen.**

**Ei myrkyllinen, NSF H-1 luokituksen mukainen.**

**Sietää kuumaa, kylmää ja suolaista vettä sekä höyryä.**

**Erinomainen kulumisen- ja korroosionesto-ominaisuudet.**

**Soveltuu kuula-, rulla- ja liukulaakereiden voiteluun.**

#### **Teknisiä tietoja:**

<b>NLGI-luokka(jäykkyys):</b>	<b>2</b>
<b>Tunkeuma,+25C, 0,1mm:</b>	<b>265-295</b>
<b>Väri:</b>	<b>Valkoinen</b>
<b>Saennin:</b>	<b>Alumiinikompleksi-saippua</b>
<b>Perusöljy(tyyppi):</b>	<b>Valkoöljy</b>
<b>Perusöljyn viskositeetti:</b>	<b>130 cSt +40 C</b>
<b>Tippumispiste:</b>	<b>250 C</b>
<b>4-kuula testi:</b>	<b>320 kg</b>
<b>Korroosio, EMCOR:</b>	<b>0 - 0 (eritt.hyvä)</b>
<b>Vedenkesto,500h:</b>	<b>100 %(eritt.hyvä)</b>
<b>Haihtumishävikki:</b>	<b>alle 1%(korkeilla lämpötiloilla)</b>
<b>Käyttölämpötila:</b>	<b>-20...+150 C</b>

**DIN-KPX2P-20**  
**ISO-LXBEIB2**  
**Pakkauskoot:**  
**- 400g**

