

CL-Grease

Erikoisrasva Punainen



Litiumkompleksi perustainen NLGI-00 jäykkyyden(puoli-juokseva) rasva keskusvoitelulaitteille.

Hyvä mekaaninen kesto (stabiliteetti) , myös erittäin hyvä stabiliteetti veden läsnäollessa ja pitkät voiteluvälit. Myös voidaan käyttää vaihteistorasvana.

Korkeapainelisäaineet(EP) auttavat vähentämään kulumista voitelukohteissa, tämä on erittäin tärkeää käytettäessä raskaasti kuormitettuihin kohteisiin.

Laaja käyttölämpötila-alue: -35...+150 C

Suurempi kuormankantokyky kuin KPV.00:lla, suositellaan raskaasti-kuormitettuihin työkoneisiin

Teknisiä tietoja:

NLGI-luokka(jäykkyys):	00
Tunkeuma,+25C, 0,1mm:	410 - 430
Väri:	Punainen
Saennin:	Litiumkompleksi
Perusöljy(tyyppi):	Mineraaliöljy
Perusöljyn viskositeetti:	n.150 cSt +40 C
Tippumispiste:	> 200 C
4-kuula testi:	450 kg
Korroosio, +100 C/24h:	1 a (paras testitulos)
Korroosiotesti (EMCOR):	0 - 0 (eritt.hyv)
Virtaavuus kylmässä:	575 hPa, -30 C (eritt.hyv)
Käyttölämpötila:	-35...+150 C

**DIN-KP00P-35
ISO-LXCEFB00**



Pakkauskoot:

- 18kg
- 50kg