

# Calsium LF



Calsium perustainen voitelurasva vedelle alttiisiin rasvavoitelukohteisiin.

Sitkoisuutensa ansiosta soveltuu hyvin tappirasvaksi maatalous- ja metsätalouskoneisiin sekä maanrakennuskoneisiin ja kuljetuskaluston alustan voitelukohteisiin.

Korkeapainelisäaineistettu(EP),soveltuu myös raskaaseen käyttöön.

Soveltuu kuula-, rulla- ja liukulaakereiden rasvavoiteluun.

Huom! sitkoisuutensa takia rasva ei sovellu laakereihin jotka käyvät korkeilla kierrosluvuilla ja ei sovellu korkeille lämpötiloille.

Teknisiä tietoja:

NLGI-luokka(jäykkyys):	2 / 3
Tunkeuma,+25C, 0,1mm:	~ 250
Väri:	Tummanpunainen, sitkoistettu
Saennin:	Kalsium-saippua
Perusöljy(tyyppi):	Mineraaliöljy, parafiininen
Perusöljyn viskositeetti:	200 cSt +40 C
Tippumispiste:	+140 C
4-kuulatesti:	250 kg
Korroosiotesti,Emcor:	0 - 0
FFK virtauspaine -30°C:	1140 hPa
Käyttölämpötila:	-30...+120 °C (hetkellinen)

DIN-KP2/3K-30  
ISO-LXCCHB2/3  
Pakkauskoot: 400g, 18kg

