

Race & Street Performance

Öljy: oikeasti synteettinen seos; Polyalfaoleiini (PAO).

Valmistettu korkean stabiliteetin erikoisviskositeetti-indeksin parantajalla. Näin öljylle on saatu hyvät ominaisuudet; korkea stabiliteetti ja rasituksen kesto, erinomainen lämmön kesto ja kulumista vähentävä vaikutus.

Moottorisi säilyy pidempään puhtaana ja tehokkaana.

Matala haihtumishävikki korkeilla lämpötiloilla auttaa vähentämään karstoittumista ja öljynkulutusta.

Pitkille öljynvaihtoväleille; erinomaiset ominaisuudet säilyvät pitkään vielä käytettynäkin, tämä on tärkeää pitkiä vaihtovälejä käytettäessä.

5w40 ja 10w60 laadut sopivat normaalin katukäyttöön ja pakokaasujen jälkikäsittelylaitteille; matala sulfaattituhka-(SAPS) ja fosforipitoisuus.

Ns.LowFriction(vähäkitkainen), polttoainetta säästävä ja kulumista vähentävä ominaisuus.

15w60 laatu on tarkoitettu vain kilpailukäyttöön !

Älä sekoita muita öljyjä tai lisäaineita !

Teknisiä tietoja:	Street	Race	Race
SAE:	5w40	10w60	15w60
ACEA-21:	C3	C3	
ACEA-12 & ACEA-16:	C3	C2/C3	
ACEA-08:	A3/B3,C2/C3	A3/B3,C2/C3	(kilpakäyttö)
API:	SM/SN/SP	SM/SN/SP	SL
Visk. +40c, cSt	92	159	180
Visk. +100c, cSt	14,9	24,4	26,1
Visk.indeksi:	170	186	180
Visk.CCS,mPas	5.380(-30c)	3.770(-25c)	3.110(-20c)
Jähmepiste:	-42 C	-39 C	-36 C
HTHS (+150c),mPas:	4,0	4,9	5,6
Sulfaattituhka	0,8 %	0,8 %	
Fosfori	0,08 %	0,08	
TBN	8,0	8,0	
Väri	Violetti	Violetti	Violetti

5w40 Street:

BMW: Longlife-01 &-04,
Ford: WSS-M2C917A,
GM/OPEL: Dexos-2,
MB: 229.51/229.31,
Porsche A40,
Renault: RN0700/0710
VW: 511 (504/507)

10w60 Race:

BMW: Longlife-01,
MB: 229.51/229.31,
Porsche,
VW: 502/505

Huom! Tuotteen arvot/mittaustulokset voivat vaihdella ja niitä ei tule käyttää takuuna tuotteen ominaisuuksista.

